

# TSC

The Smarter Choice.



## СЕРИЯ TDP-247 – НАСТОЛЬНЫЙ ТЕРМОПРИНТЕР ШТРИХ-КОДА БЫСТРЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ ПРИНТЕР КОМПАКТНЫХ РАЗМЕРОВ



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высококачественная двухстворчатая конструкция с двойными стенками
- Модели с разрешением печати 203 dpi и 300 dpi
- Скорость печати до 177.8 мм (7") секунду
- Простота загрузки носителя
- Внешний диаметр рулона носителя до 214 мм (8.4")
- SD-разъем для расширения объема флэш-памяти до 4 Гб
- Датчик открытой печатающей головки
- USB 2.0, параллельный и последовательные интерфейсы стандартно
- Опционально: внутренняя сетевая карта Ethernet, Bluetooth-модуль, внешний модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n, резак, отделитель, клавиатура/клавиатура и сканера для автономной печати
- Соответствует стандарту ENERGY STAR®
- Соответствует стандарту Cerner

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Маркировка Почты для Малого или Домашнего Офиса
- Маркировка Продукции
- Печать с Высоким Разрешением и Графических Объектов
- Маркировка Папок-Регистраторов
- Розничная Торговля
- Маркировка Полоч
- Маркировка Медицинских Препаратов
- Инвентаризация и Контроль Движения Основных Средств
- Доставка

## СЕРИЯ TDP-247 – Настольный Термопринтер

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	TDP-247	TDP-345
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)	12 точек/мм (300 DPI)
Метод печати	Прямая термopечать	
Макс. скорость печати	178 мм (7")/секунду	127 мм (5")/секунду
Макс. ширина печати	108 мм (4.25")	106 мм (4.17")
Макс. длина печати	2,286 мм (90")	1,016 мм (40")
Корпус	Пластик с двойными стенками	
Габариты	200 мм (Ш) x 164 мм (В) x 240 мм (Г) 7.87" (Ш) x 6.46" (В) x 9.45" (Г)	
Вес	1.9 кг	
Диаметр рулона носителя	127 мм (5") ВД	
Процессор	32-bit RISC CPU	
Память	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MB Flash</li> <li>• 8 MB SDRAM</li> <li>• SD-разъем с возможностью расширения объема флэш-памяти до 4 Гб</li> </ul>	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> <li>• RS-232</li> <li>• Centronics</li> <li>• Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Мб/сек (дилерская опция)</li> <li>• Bluetooth (пользовательская опция)</li> </ul>	
Питание	Внешний блок питания <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вход: AC 100-240В, 2.5А, 50-60Гц</li> <li>• Выход: DC 24В, 3.75А, 90Вт</li> </ul>	
Выключатель, кнопки, индикаторы	1 выключатель, 1 кнопка Feed & 1 индикатор (3 цвета: зеленый, желтый & красный)	
Датчики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик «на просвет»</li> <li>• Датчик «черной метки» (положение регулируется)</li> <li>• Датчик открытой печатающей головки</li> </ul>	
Встроенные шрифты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 alpha-numeric bitmap fonts</li> <li>• Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font</li> </ul>	
Штрих-код	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Линейный штрих-код Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code11 China Post</li> <li>• Двухмерный штрих-код PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec</li> </ul>	
Поворот шрифта и штрих-кода	0, 90, 180, 270 градусов	
Язык принтера	TSPL-EZ™ (Совместимый с EPL, ZPL, и ZPL II)	
Тип носителя	Этикетка: непрерывная, с зазорами, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная (внешняя намотка)	
Ширина носителя	20 ~ 112 мм (0.78" ~ 4.4")	
Плотность носителя	0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мил)	
Диаметр втулки носителя	25.4 ~ 76.2 мм (1" ~ 3")	
Длина этикетки	10 ~ 2,286 мм (0.39" ~ 90")	10 ~ 1,016 мм (0.39" ~ 40")
Окружающие условия	Рабочая: 5 ~ 40°C, 20 ~ 85% без конденсата Хранения: -40 ~ 60°C, 5 ~ 90% без конденсата	
Правила безопасности	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC, ENERGY STAR®	
Экологическая сертификация	Comply with RoHS, WEEE	
Аксессуары	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диск с программным обеспечением и драйверами под Windows</li> <li>• Краткое руководство пользователя</li> <li>• USB-кабель</li> <li>• Кабель питания</li> <li>• Внешний блок питания</li> <li>• Держатель рулона носителя с фиксаторами втулок 1.5" x 2</li> </ul>	
Гарантия	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Принтер: 2 года</li> <li>• Печатающая голова: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее</li> <li>• Вал: 50 км (2 миллиона дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее</li> </ul>	
Заводские опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встроенная сетевая карта Ethernet (10/100 Мб/сек)</li> <li>• Часы</li> </ul>	
Дилерские опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отделитель</li> <li>• Резак гильотина (полный или частичный отрез)</li> </ul>	
Пользовательские опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth-модуль (последовательный интерфейс)</li> <li>• Внешняя подставка для рулонов внешним диаметром до 214 мм на втулках 1" или 3"</li> <li>• Держатель для носителя на втулке 3"</li> <li>• Клавиатура KP-200 Plus с дисплеем</li> <li>• Программируемая клавиатура KU-007 Plus</li> </ul>	



**TSC**  
The Smarter Choice.

### CORPORATE HEADQUARTERS

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### LI ZE PLANT

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### AMERICAS

**TSC Auto ID Technology America Inc.**  
Tel: +1 657 258 0808  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### MEXICO

**TSC Mexico Representative Office**  
Tel: +52 (33) 3165 7379  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### BRAZIL

**TSC Brazil Representative Office**  
Tel: +55 (11) 99597 8098  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### EMEA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +49 (0) 8106 37979 00  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### RUSSIA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +7 495 249 9017  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### MIDDLE EAST

**TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE**  
Tel: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### ASIA PACIFIC

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### CHINA

**Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com



TSC® - торговая марка TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. зарегистрирована по стандартам ISO 9001/14001  
© 2017 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  
Обратитесь к представителю TSC за более подробной информацией