

sewoo

Мобильный принтер с LCD дисплеем
для этикеток и чеков

LK-P43II



- Высокая скорость печати: 100 мм/сек
- Дисплей: TFT LCD
- Память: 16MB(Max.32MB) SDRAM и 16MB(Max.32MB) Flash
- Класс защиты IP54
- S-MDM (SEWOO Mobile Device Management)
- Аксессуары: плечевой ремень, автомобильное зарядное устройство



WiFi



Bluetooth



Штрихкод



Портативный



Прочный



Литой корпус



Устойчивость
к падениям



Легкая
загрузка



Высокая скорость
печати



Компактные
размеры



Простое
обслуживание



Улучшенное время
автономной работы



S-MDM
Поддержка

БЕЗ ОТДЕЛИТЕЛЯ



4 ДЮЙМА

С ОТДЕЛИТЕЛЕМ

ПРИМЕНЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод печати	Прямая термopечать	Драйвер	Windows Driver(XP ~, Server2003 ~), Window CE & Mobile Driver & SDK (CE 4.2~, Mobile 5.0~), Linux Driver, Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver, iOS SDK, Android(6.0 ~) SDK
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)	Интерфейс	Стандартно: RS-232C, USB Опционально: Wi-Fi(802.11a/b/g/n), Bluetooth Smart Ready (Bluetooth4.2+BLE)
Ширина печати	104 мм	Языки программирования	ESC/POS, CPCL, совместимый с ZPL
Макс.скорость печати	100 мм/сек	Аккумулятор	7.2V 2600mAh, 5200mAh Время зарядки 3,3 ч (2600mAh) / 6,2 ч (5200mAh) Время работы 108,3 ч (5200mAh)
Тип носителя	Чековая лента/этикетка	Зарядное устройство	AC/DC Adapter, 9V / 4A
Ширина носителя	50 ~ 112мм	Опции	Отделитель
Плотность носителя	0,06 ~ 0.16мм	Окружающие условия	Рабочие: -21 ~ 55 °C, 10 ~ 90% без конденсата Хранение: -30 ~ 65 °C, 10 ~ 90% без конденсата
Высота носителя	макс.диаметр 56 мм	Датчики	Конец бумаги, зазор, черная метка, открытая крышка, датчик отделителя, отделитель S/W
Внутренний диаметр носителя	12,5 мм ± 0,5 мм	Сертификация	KC, CE, FCC, IC, UL/cUL, M , UKCA,BCS.CCC
Память	Flash 16MB (максимально до 32MB) SDRAM 16MB (максимально до 32MB)	Класс защиты IP	IP54
Дисплей	Цветной графический 3-дюймовый TFT-дисплей WQVGA	Защита от падений	1.8м
Штрихкоды	1D: EAN-8, EAN-8(+2+5), EAN-13, EAN-13(+2+5), Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, ITF, LUPC-A(+2+5), UPC-E, UPC-E(+2+5), Planet, UPC-A etc. 2D: QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, RSS14, TLC39	Габариты	166 мм (Ш) x 80 мм (В) x 174 мм (Г) 6,5" (Ш) x 3,1" (В) x 6,8" (Г)
Шрифты	FontA(12x24), FontB(9x17), Asian Font(KOR, JPN, CHN_GB2312, CHN_BIG5), Font0/1/2/4/5/6/7, Resident TTF, Downloadable TTF, FontA~H, FontGS, Resident TTF(Font0), Font 1~8 Размер шрифта A (12 x 24 точки) -69 столбцов, B (9 x 17 точек) - 92 столбца. 95 печатных символов: буквенно-цифровые, представляющие индийско-арабские цифровые и буквенные символы латинского алфавита. Международный набор символов: 14"	Вес	1 кг (с аккумулятором 260 мАч)